

Konftel 200/NI – exklusives Konferenztelefon mit natürlichem Sound der Spitzenklasse



Intelligent communications

Jetzt kann man sich jederzeit treffen, trotz räumlichem Abstand und engem Terminplan. Konftel macht Telefonkonferenzen zu einer echten Alternative. Spontane Konferenzen und schnelle Beschlüsse, auch auf Distanz. Konftel ist das moderne Konferenztelefon mit dem einzigartigen OmniSound™ – dem kristallklaren Klang mit Nähegefühl!



Konftel 200/NI ist ein flexibles Konferenztelefon für den Anschluss an analoge und ISDN-Telefonleitungen. Kann für die Benutzung in größeren Räumen problemlos mit zusätzlichen Mikrofonen und Fernbedienung ausgerüstet werden. Konftel 200/NI enthält alle Funktionen, die für die einfache und effektive Durchführung von Telefonkonferenzen erforderlich sind. Konftel 200/NI gewährleistet natürliche Telefonkonferenzen, so als würde man sich wirklich treffen!

- > Kristallklarer Klang – OmniSound™
- > Natürlicher Sound in beiden Richtungen (Voll duplex)
- > Leicht zu installieren und anzuwenden
- > Für analoge oder digitale (ISDN/S₀) Leitungen
- > Noch besserer Klang bei digitalem Anschluss
- > Anzeige der Telefonnummer bei digitalem Anschluss
- > Großes beleuchtetes Display
- > Tastenblock
- > Mit bedienungsfreundlichem Menüsystem
- > Ausgang für Kassettenrecorder
- > Zusätzliche Mikrofone und Fernbedienung als Zubehör
- > 2 Jahre Garantie

Die exklusive Wahl

Konftel 200/NI bietet zwei Anschlussmöglichkeiten. Bei Anschluss an das digitale Netz (ISDN/S₀) wird eine optimale Klangqualität erzielt. Das Konftel 200/NI hat eine Reichweite bis zu 30 m². Durch den Anschluss von zusätzlichen Mikrofonen erhöht sich die Reichweite auf bis zu 70 m².



Das Konftel 200/NI hat einen Tastenblock mit Stummtaste, R-Taste für Dreierkonferenz und Menü-Taste. Das große grafische Display zeigt das Menüsystem. Inklusive Telefonbuch für 50 Rufnummern, Anzeige der zuletzt gewählten Rufnummer, der Lautstärkeeinstellung für den Lautsprecher sowie von Datum, Uhrzeit und Gesprächsdauer. Für die Menüführung stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl!

OmniSound™ – der kristallklare Sound

Sie können sich ohne Einschränkung der Klangqualität frei im Raum bewegen, diskutieren und debattieren. Kein störendes Abschneiden von Sprechsequenzen, keine Tondämpfungen oder Echos. OmniSound™ gewährleistet dank Vollduplex Klangaufnahme und Wiedergabe in natürlicher Klangqualität auf beiden Seiten. Das hochempfindliche Mikrofon und die drei eingebauten Surround-Lautsprecher nehmen in allen Richtungen auf und strahlen den Klang rundum ab.

ZUBEHÖR

Fernbedienung, 900102038

Eine bequeme Möglichkeit zur Steuerung aller Funktionen Ihres Konftel. Außerdem gibt es vier Kurzwahltasten, mit denen Sie häufig benutzte Telefonnummern speichern können.



Zusätzliche Mikrofone, 900102041

Für eine erhöhte Reichweite werden Zusatzmikrofone empfohlen, durch deren Anschluss die Reichweite auf bis zu 70 m² gesteigert werden kann, also eine mehr als doppelt so große Fläche



Kabel für Gesprächsaufzeichnung, 900103342

Sie können Ihr Konftel an einen Kassettenrecorder anschließen und die Telefonkonferenz aufzeichnen. Sie sollten Ihre Partner darüber informieren, dass das Gespräch aufgezeichnet wird.

SONSTIGES ZUBEHÖR

900103339	Elektroverlängerungskabel, 10 Meter
900103340	Telefonverlängerungskabel PSTN, 10 Meter
900103353	Telefonverlängerungskabel ISDN, 10 Meter
900103341	Elektro- und Telefonverlängerungskabel PSTN, 7,5 Meter
900103352	Elektro- und Telefonverlängerungskabel ISDN, 7,5 Meter
9146030	Wandhalterung
900102033	Transportkoffer aus Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	Trafo 240 V AC/12 V DC.
Telefonanschluss:	Analog PBX oder PSTN, RJ-11. Digital ISDN/S ₀ , RJ-45.
Elektro- und Telefonkabel:	7,5 Meter, RJ-11 (Telefon), EIAJ Klasse IV (Elektrokabel).
Empfohlene Raumbedingungen:	Nachhallzeit: <0,5 Sek. Hintergrundgeräusche: < 45 dBA.
Frequenzbereich:	200 – 3700 Hz.
Lautstärke:	85 dBSPL.
Ausgang für Kassettenrecorder:	3,5 mm Monobuchse.
Temperatur:	5° – 40° C.
Luftfeuchtigkeit:	20 % – 80 % kondensfrei.
EMC:	EN 50081-1:1992. EN 50082-1:1992. EN 61000-4:1995.
Elektrische Schutzklasse:	EN 60950.
Telekomzulassung:	European TBR21 und TBR3.
Größe:	232 mm Durchmesser.
Gewicht:	700 Gramm.
Farbe:	Titanium grey.

KOMPATIBILITÄT

Einstellbarer R-Puls zur Anpassung an verschiedene Länder/Telefonanlagen. Konftel 200/NI kann Telefonanlage angeschlossen werden, die mit analogen oder digitalen (ISDN/S₀) Leitungen arbeitet, beispielsweise

Ericsson	MD110, Fenix
Siemens	HiPath, Hicom
Nortel	Meridian
Philips	Sopho
Alcatel	4200, 4400
Ascom	Ascotel
Avaya	Definity

GARANTIE

2 Jahre Garantie.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.konfteltech.com

Dort erfahren Sie alles über das Konftel 200/NI und andere Konftelprodukte. Oder Sie wenden sich direkt an Ihren Fachhändler und bitten ihn um eine Demonstration. Dies wird Sie überzeugen.

